

CG7-S5-SOLAR

VicoHome Extérieur 3Mpx Wi-Fi
alimenté par batterie
Capteur PIR / Détection intelligente
(cloud)
Panneau solaire 5W / Batterie 8000
mAh
Objectif 3.3 mm 110° / IR7m/ LED
blanche
Audio bidirectionnel / Emplacement
SD
App VicoHome et Cloud / Alexa



VicoHome

Caméra IP sans fils à batterie

Capteur 1/3" CMOS

3Mpx (2304 x 1296)

Objectif 3.3 mm

IR Portée 7m

Lumière blanche LED sur la détection

Compression H.264/H.265

microphone et Haut-parleur

Enregistrement sur carte SD

Détecteur PIR réel

Batterie au lithium 8000 mAh

Détection intelligente de personnes, de véhicules, d'animaux et de colis sur le cloud (sous réserve d'abonnement)

Application pour Smartphone (VicoHome)

Étanche IP65

Comprend un panneau solaire de 5 W

Caractéristiques

Marque	VicoHome
Modèle	CG7-S5-SOLAR
Capteur d'image	1/3" CMOS
Résolution maximale	3 Mpx (2304 x 1236)
Compression	H.264/H.265
Objectif	3.3mm (F2.0) Angle de vision: Diagonal 110° / Horizontal 92°
Illumination minimale	0.01 Lux
Illumination infrarouge	LED IR (7m)
Éclairage lumière blanche	LED blanche intelligente: Dissuasion (flash) / Politesse (fixe) dans la détection Vision nocturne en couleur
Interface réseau	Wi-Fi 2.4 GHz
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 GB (non incluse)
Audio	Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés, sirène
Service Cloud	Service gratuit: notifications pour la détection de mouvement avec enregistrement sur le Cloud (écrasement au bout de 3 jours ou 0.5GB). Service sous abonnement: inclut la détection intelligente des personnes, des animaux domestiques, des colis et des zones d'intérêt. Différents plans en fonction de la durée et du stockage (1 mois d'essai gratuit après l'abonnement).
Accès distant	App Smartphone VicoHome
Capteur PIR	Véritable capteur PIR, la détection déclenche la vidéo de la caméra
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable non amovible de DC5V / 8000 mAh Durée approximative 8 mois (10 secondes vidéo par jour) Temps de charge 10 heures
Alimentation	Chargeur DC5V/1.5A (non inclus) / Connexion MicroUSB étanche Panneau solaire monocristallin 5W inclus / 3m Câble MicroUSB
Utilisation	Intérieur et extérieur / Imperméable IP65
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +45° C
Dimensions	81.3mm*119.2mm*80.6mm